

2026(令和8年)9月版【標準価格表】 いわみ生コンクリート協同組合

●JISA5308(レディーミクストコンクリート)に準拠し

▼本価格表(1・2)の普通コンクリートをご指定願います。 ▼品質の責任範囲は荷卸し地点までとします。

●ご指定の強度、スランプが本価格表に該当しない場合は上位ランクの強度スランプでご指定願います。

●表示価格(円／m³)は、消費税抜きの価格です。(消費税別途加算)

1. 普通コンクリート(空気量4.5% 粗骨材の最大寸法20mm)

スランプ cm 呼び強度	8	10 (※)	12	15	18	21
18	26,250	26,350	26,400	26,550	26,750	
21	26,650	26,750	26,800	27,000	28,150	28,450
24	27,000	27,100	27,200	27,400	28,600	28,900
27	27,500	27,600	27,700	27,900	29,150	29,700
30	27,900	28,000	28,100	28,300	29,650	30,000
33	28,400	28,500	28,600	28,850	30,200	30,550
36	28,900	29,000	29,100	29,400	30,750	31,100
40	29,550	29,750	29,950	30,250	31,450	
W/C＝60%以下	26,650	26,750	26,800	27,000	28,600	28,900
W/C＝55%以下	27,000	27,100	27,200	27,400	29,150	29,700

* 網掛け部分については高性能AE減水剤使用

(※)スランプ10cmはJIS外品となります。詳しくは出荷工場へお問い合わせください。

2. 普通コンクリート(空気量4.5% 粗骨材の最大寸法40mm)

スランプ cm 呼び強度	5	8	10 (※)	12	15
18	25,900	26,000	26,100	26,150	26,300
21	26,200	26,350	26,450	26,500	26,650
24	26,550	26,700	26,800	26,900	27,050
27	26,950	27,100	27,200	27,300	27,700
30	27,300	27,500	27,600	27,700	28,150
W/C＝60%以下	26,200	26,350	26,450	26,500	26,650
W/C＝55%以下	26,550	26,700	26,800	26,900	27,050

(※)スランプ10cmはJIS外品となります。詳しくは出荷工場へお問い合わせください。

3. 規格外コンクリート

(1)舗装コンクリート(空気量4.5%)

(粗骨材の最大寸法20mm)

スランプ cm 強度	2.5 (工場渡し)	6.5
曲げ4. 5	27,200	29,000

(粗骨材の最大寸法40mm)

スランプ cm 強度	2.5 (工場渡し)	6.5
曲げ4. 5	26,700	28,500

(2)モルタル

配 合	1：1	1：2	1：3	1：4	1：5
価 格	35,300	32,300	29,300	28,300	27,300

(3)水中コンクリート

C＝370kg－15－40	28,500
---------------	--------

◆気温による補正 (日本建築学会JASS5 ・ 公共建築工事標準仕様書による)

気温による構造体強度補正は、コンクリートの打ち込みから28日までの期間の
予想平均気温により、下記表を参考にご指定ください。

但し、暑中期間における補正值は 6N／mm²とします。

適 用 期 間 (普通ポルトランドセメント)	補正值28S91
2月上旬～6月中旬 ・ 8月下旬～11月下旬	3N／mm ²
11月下旬～2月上旬	6N／mm ²
暑中期間 6月中旬～8月下旬	

※注 上記表の適用期間は、平均気温(気象庁の過去10年分のデータより)を基に定めております。適用期間
の詳細(適用日)につきましては地域により異なりますので、組合までお問い合わせください。

◆荷卸時間 JISA5308 9.5Iにより生コンクリートは練り混ぜを開始してから1.5時間以内に
荷卸地点に到着するように規定されておりますので、品質管理・配車効率上
次の通りお願いいたします。

(1)生コン車の荷卸時間は遅くとも次の通りお取計らい願います。

積載数量	4m ³	3m ³	2m ³
荷卸時間	30分以内	20分以内	15分以内

(2)上記時間以内に荷卸が完了しない場合は、ホッパーその他現場に即した受入設備をお願いいたします。

(3)(1)項時間内に荷卸が完了しない場合は、不本意ながらご辞退することもあります。

◆荷卸の準備 現場の交通及び道路状況についてのご配慮をお願いします。

◆水 運 搬 大型車 10, 000円／台、 小型車 7, 500円／台 申し受けます。
ただし、工場取りの場合は 2, 000円／m³ 申し受けます。

特に指定のある場合の加算額

- 配合指定 特種配合は、別途計算による価格を申し受けます。
- 混和材指定 混和材(剤)を指定された場合は実費を加算いたします。
- 骨材指定 特種骨材(軽量骨材等)差額実費を加算いたします。
- 早強セメント使用の場合の割増額(円／m³)

呼び強度	18	21	24	27	30	33	36	40
割増額	1,000	1,050	1,100	1,200	1,350	1,500	1,650	1,850

割増を要する場合の加算額

- 夜間・早朝割増 現場の事情により、時間外打設の場合は割増料金を別途御見積りいたします。
- 空積割増(1車の取引量が1m³以下の場合) + 2,000円／台
- 小型車割増(小型車指定の場合) + 3,000円／m³
- 山岳地域への納入や特殊な打設施工については、別途御見積いたします。
- 地域加算額
 - 益田市美都町 + 200円／m³
 - 益田市匹見町については、工事毎に御見積りいたします。
 - 鹿足郡津和野町 + 1,000円／m³
 - 鹿足郡吉賀町 + 6,000円／m³